
# ZÁKLADNÉ POKYNY NA OSÁDZANIE OBRUBNÍKOV

Betónové obrubníky slúžia na pevné a stabilné ohraničenie dláždených plôch a zabezpečujú tak položené dlažobné prvky proti vodorovnému posunutiu. Ak je to možné, je pri osádzaní obrubníkov vhodné vychádzať zo skladobných modulov danej dlažby a na krajný rad prvkov pri obrubníkoch využiť okrajové alebo polovičné prvky bez nutnosti dorezávania či štiepania. Na tento účel odporúčame pred uložením obrubníkov overiť skladobné rozmery zamýšľanej dlažby, vyskladaním potrebného množstva prvkov, vrátane odporúčaných škár priamo na mieste stavby.


Obrubníky sa osádzajú do lôžka z betónu s malým množstvom vody (trieda C 20/25 XF3) na pevný, zhutnený podklad, z ktorého sa vytvorí aj opierka obrubníka (podľa obrázka). Povrch podkladu má byť taký vlhký, aby neodoberal vodu z pokladaného čerstvého betónu. Lôžko musí mať hrúbku min. 100 mm. Medzi jednotlivými obrubníkmi treba zachovať škáru šírky 3 až 10 mm (v oblúkoch až 15 mm). Na prípadné vyplnenie škár sa používa drobné kamenivo (frakcia 0 – 4 mm), alebo cementová malta. Vyplnenie cementovou maltou sa odporúča ukončiť 20 mm pod horným lícom obrubníkov. V prípade potreby je možné obrubník skrátiť alebo upraviť rezom, podľa potreby. Uvedené zásady vychádzajú z normy ČSN 73 6131 Stavba vozoviek – Kryty z dlažeb a dílců.

**Základná schéma zabudovania obrubníka**





počet % ukotvenej časti obrubníka z celkovej výšky obrubníka





**Schematické vyobrazenie usadzovania obrubníka v dláždenej ploche**








**Schematické vyobrazenie usadzovania obrubníka a prídlažby**





**Počet kusov do kruhu**


| názov produktu | | rozmery | | | počet kusov do kruhu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | dĺžka | šírka | výška | |
|  | ABO 2-15 V0 R 0,5 | 780 | 150 | 250 | 4 |
|  | ABO 2-15 V0 R 1 | 780 | 150 | 250 | 8 |
|  | ABO 2-15 V0 R 2 | 780 | 150 | 250 | 16 |
|  | ABO 2-15 I0 R 0,5 | 780 | 150 | 250 | 4 |

| názov produktu | | rozmery | | | počet kusov do kruhu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | dĺžka | šírka | výška | |
|  | ABO 2-15 I0 R 1 | 780 | 150 | 250 | 8 |
|  | ABO K 1-8 V0 R 0,5 | 780 | 300 | 300 | 4 |
|  | ABO K 1-8 V0 R 1 | 780 | 300 | 300 | 8 |
|  | ABO K 1-8 V0 R 16 | 780 | 300 | 300 | 130 |


**Schematické vyobrazenie usadzovania obrubníkov BZO**




**Schematické vyobrazenie usadzovania univerzálneho zastávkového obrubníka**




**Schematické vyobrazenie usadzovania obrubníka KO**



**Ukážka zostáv BZO**

