Prohlášení o shodě

číslo: 27/026

vydané podle § 13 zákona 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 102/2001 Sb. a § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky. Výrobce (dovozce) prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že pro uvedený stanovený výrobek bylo provedeno posouzení shody vlastností s požadavky technických předpisů.

Výrobce: PRESBETON Nova, s. r. o.
Sídlem U panelárny 594/6c, Chválkovice, 779 00 Olomouc, IČ: 47152532, DIČ: CZ47152532
Výrobní závod Bystrovany, 772 00 Bystrovany

Stanovený výrobek: **Betonové dlažební kostky a desky se speciální hmatovou úpravou pro exteriér**

typ: **pro zrakově postižené**

Holland I, SLP 6 cm
Holland I, SLP 8 cm
SLP s vodící linií

Třídy a úrovně vlastností:

Základní charakteristika	Deklarovaná úroveň			Technické specifikace
Tvarové řešení	dle TN 12.03.04, TN 12.03.06, expertizní stanovisko SONS			TN 12.03.04, TN 12.03.06
Nasákavost	≤ 6%			ČSN EN 1338, tab. 4.1
Pevnost v příčném tahu	≥ 3,6 MPa			ČSN EN 1338 čl. 5.3.3
Lomové zatížení	≥ 250 N/mm			ČSN EN 1338 čl. 5.3.3.
Odolnost vůči povětrnostním vlivům (trvanlivost)	Třída 3, ≤1,0 kg/m^2 po 100 cyklech			ČSN EN 1338, NA. 3.1.1 (ČSN 73 1326/Z1, metoda A)
Protiskluznost Střední hodnota úhlu kluzu; klasifikace	34,8°; R 12 (chůze ve směru kratší hrany) 34,4°; R 12 (chůze ve směru delší hrany)			DIN 51130
Obsah přírodních radionuklidů	index hmotnostní aktivity ≤ 0,5 hmotnostní aktivita ^{226}Ra ≤ 150 Bq/kg			Vyhl.SÚJB 422/2016 Sb.
Dovolené odchylky rozměrů	Délka	Šířka	Tloušťka	ČSN EN 1338 čl. 5.2.4
	± 2 mm	± 2 mm	± 3 mm	
Odolnost proti obrusu	≤ 18 000 mm^3/5 000 mm^2			ČSN EN 1338 čl. 5.3.4 (příl. H)
Odolnost proti smyku/skluzu	Uspokojivý			ČSN EN 1338 čl. 5.3.5

Podmínky použití výrobku:
Výrobky Holland I SLP jsou určeny pouze pro provádění varovných, signálních a hmatných pásů definovaných stavebním zákonem č.283/2021 Sb., vyhláškou č. 146/2024 Sb. o požadavcích na výstavbu a technickou normou ČSN 73 4001 (materiál pro signální, varovné a hmatné pásy pro nevidomé). SLP s vodící linií je určena pouze pro provádění umělých vodících linií definovaných výše uvedenou legislativou (materiál pro umělé vodící linie pro nevidomé).

Použitý způsob posouzení shody: bylo provedeno podle § 7 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a § 12 zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Identifikační údaje dokladů o zkouškách a posouzení shody:
Certifikát systému managementu kvality č. QMS-5143/2024 ze dne 30.5.2024, vydaný: AO/NO STAVCERT Praha
Protokol o ověření shody typu výrobku č. 030-062811 ze dne 20.1.2022, vydaný: TZÚS Plzeň, prodloužení platnosti ze dne 31.12.2024
Protokol o měření obsahu přírodních radionuklidů č. 265/2026 ze dne 20.4.2026 vydaný: SÚRO

Odkaz na určené normy, technické předpisy nebo stavební technické osvědčení použitých při posouzení shody:
Stavební technické osvědčení č. 030-062810 ze dne 20.1.2022, prodloužení platnosti ze dne 31.12.2024

Údaje o AO/NO:
Autorizovaná osoba AO 3024 a Notifikovaná osoba č. 1517 STAVCERT, U Výstaviště 3, 170 00 Praha 7
Autorizovaná osoba AO 204 TZÚS Plzeň, Zahradní 15, 326 00 Plzeň
Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. (SÚRO), Zkušební laboratoře SÚRO, pobočka Ostrava, Syllabova 1198/21, 703 00 Ostrava

Výrobce (dovozce) potvrzuje, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č.312/2005 Sb. požadavky uvedených technických předpisů, že výrobek je za podmínek obvyklého, výrobcem nebo dovozcem určeného použití bezpečný a že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

V Olomouci dne 5. 10. 2026

....
Ing. René Horský
generální ředitel

PRESBETON®
PRESBETON Nova, s.r.o.
U panelárny 594/6C
Chválkovice, 779 00 Olomouc
IČ: 47152532, DIČ: CZ47152532