

Prohlášení o vlastnostech

číslo: 04D - A

dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: Betonové dlažební desky pro venkovní použití LITE (skupina produktů B) Betonová dlažba plošná LITE: MODENA (kartáčovaná), NEAPOL (tryskaná-kartáčovaná), PALERMO (reliéfní-kartáčovaná), TRAVERTIN (reliéfní)

Formáty: 600x300x30; 600x600x30; 1200x600x40; 1200x400x40

Bazénové lemy LITE: 600x295x30; 1200x398x40; 1200x295x40; 1200x598x40

Celková délka prvku vydělená jeho tloušťkou je větší než čtyři.

2. Zamýšlené použití:

Všechny typy zpevněných ploch v exteriérech (venkovní použití) – pochozí plochy, pěší a nemotoristické komunikace (např. chodníky, odpočinkové plochy, okolí rodinných a bytových domů, terasy, balkony, pochozí střechy a ostatní pochozí plochy). Plošnou jednovrstvou dlažbu lze pokládat do souvrství šterkodrtí, na železobetonovou desku nebo lze volit pokládku pomocí terčů. Pokládku plošné dlažby LITE na terče nedoporučujeme u ploch, kde lze předpokládat, že bude docházet k provádění různé pohybové aktivity vyvolávající dynamické zatížení. Pokládka se provádí vždy za předpokladu dodržení doporučeného pracovního postupu výrobce plošné betonové dlažby.

Způsob pokládky a použití deklarovaných betonových dlažebních desek musí být v souladu s postupy a určením výrobce. Tyto postupy jsou k dispozici volně ke stažení na stránkách výrobce.

3. Výrobce: **PRESBETON Drahotuše, s.r.o.**, sídlem U panelárny 594/6C, Chválkovice, 779 00 Olomouc, IČO:26151201, DIČ: CZ261512012, tel.: +420 581 616 150, fax: +420 581 616 217 E-mail: drahotuse@presbeton.cz, www.presbeton.cz

4. Zplnomocněný zástupce: Ing. Zdeněk Ovčáčík

5. Systém posuzování a ověřování stálostí vlastností:

Systém 4 dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, Přílohy V, čl. 1.5, odstavec a.

6. Harmonizovaná norma: Dle normy ČSN EN 1339 Betonové dlažební desky – Požadavky a zkušební metody

7. Oznámený subjekt: není oznamovací povinnost, viz. bod č. 5

8. Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristika	Vlastnost			Harmonizované technické specifikace
	Délka	Šířka	Tloušťka	
Dovolené odchylky rozměrů [mm]	Třída 2, ozn. P			ČSN EN 1339 čl. 5.2.4
Výrobní rozměr ≤ 600 mm	± 2 mm	± 2 mm	± 3 mm	
Výrobní rozměr > 600 mm	± 3 mm	± 3 mm	± 3 mm	
Odolnost vůči povětrnostním vlivům	Třída 3, ozn. D, ≤ 1,0 kg/m ²			ČSN EN 1339, NA. 3.1.1 (ČSN 73 1326/Z1, metoda A)
Pevnost v ohybu	Třída 3, ozn. U, ≥ 5,0 MPa			ČSN EN 1339 čl. 5.3.3
Odolnost proti obrušení	Třída 2, ozn. G, ≤ 26 000 mm ³ /5 000 mm ²			ČSN EN 1339 čl. 5.3.4 (příl. H)
Odolnost proti smyku/skluzu	Uspokojivá			ČSN EN 1339 čl. 5.3.5

9. Vlastnosti výrobku uvedené v bodě 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 8. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 3.

Za výrobce:

V Olomouci 9.1.2026

Ing. Zdeněk Ovčáčík
ředitel společnosti

PRESBETON
Drahotuše, s.r.o.

U Panelárny 594/6C, 779 00 Olomouc
IČO: 26151201, DIČ: CZ26151201
Tel.: 581 616 150

